








FÅRINREDNING

Bandfoderbord	Egenskaper	Artikelnr.	Prijs ex Moms25%
  	<p>Bandfoderbord</p> <ul style="list-style-type: none"> • Välbeprövad konstruktion sedan 16 år • 80 cm brett foderband • En utfodringsplats • Foder direkt på bandet, ingen nedsmutsning av foder. • Maximalt utnyttjande av fårhuset. • Med fram/back kopplare rensar man foderbandet. • Tidsbesparande utfodring. • Kan monteras i alla fårstall eller befintliga kostall. • Fordrar en plant golv för monterings skull. • Reglerbar hastighet. • Olika längder i 3 meters sektioner upp till 100 meter. Finns referenser. • Kan stängas vid utfodring • Kan utföras med horisontal eller diagonal grind • Lammsäkert • All delar är varmgalvade och stabilt konstruerade. • Drivning med 230 eller 400V snäckväxelmotor, berorende på längden. • Klaffen på framsidan används till pålastning av halm • Levereras komplett med styrskåp och kablage • Botten och sidorna är av slagfast PE, 12 mm tjock <p>Tillbehör:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Halmvagn • Kraftfodervagn • Låssystem • Vattensystem 	VB 100P/M	<p>Offertpris</p> <p>Kostnadsfritt offert efter din önskemål.</p>
 	<p>Teknisk specifikation</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bredd (OBS) 0,83 m. • Kan också tillverkas i 0,6 m bredd • Höjd 1,06 m. • Längd från 5 m. upp till 100 m. • Pålastningsdelen 0,80 m. • (kan fås i olika längder) • Drivunit 0,40 m. • Reglerbar hastighet = 6 - 20 m/min. • Motorkapacitet beror på längden av bandfoderbord • Kedjestorlek 8 mm 		