



FÅRINREDNING



Diagonal fodergrind	Egenskaper	Artikelnr.	Kg	Pris ex Moms25%
	<p>Diagonal fodergrind</p> <p>Till får och get. Lamm kommer inte genom fodergrinden pga att snedställda rör faller tillbaks och stänger öppningarna. Lämplig för olika sorters foder, till exempel majs, grovfoder eller kraftfoder. Tackorna står kvar när de äter, så det blir inget spill av foder. Tillverkad med 25 cm impregnerat virke. Genom att använda stödben kan man höja grinden när ströbädden växer. Standardlängder är: 1,55 m, 2,07 m, 2,46 m, 2,98 m, 3,50 m, 4,02 m C.C. Höjd: 0,85 eller 1 m. Särskilda mått tillverkas av både 0,85 och 1 m höjd. Då gäller pris per meter.</p>	<p>ZV 085.155 ZV 085.207 ZV 085.246 ZV 085.298 ZV 085.350 ZV 085.402</p> <p>ZV 100.155 ZV 100.207 ZV 100.246 ZV 100.298 ZV 100.350 ZV 100.402</p>	<p>29 39 49 60 68 80</p> <p>30 35 50 62 70 83</p>	<p>SEK 965 SEK 1.290 SEK 1.528 SEK 1.851 SEK 2.180 SEK 2.496</p> <p>SEK 1.013 SEK 1.355 SEK 1.605 SEK 1.945 SEK 2.290 SEK 2.623</p>
	<p>Grovfoderränna till diagonal fodergrind</p> <p>Löstagbar grovfoderränna.</p> <p>Används till olika sorters grovfoder.</p> <p>Mått: 1,55 m, 2,07 m, 2,46 m, 2,98 m, 3,50 m, 4,02 m.</p>	<p>VG 155ZV VG 207ZV VG 246ZV VG 298ZV VG 350ZV VG 402ZV</p>	<p>9 10 11 14 16 17</p>	<p>SEK 287 SEK 374 SEK 455 SEK 551 SEK 649 SEK 744</p>
	<p>Kraftfoderränna till diagonal fodergrind</p> <p>Kraftfoderränna som går att montera av. Består av ränna och 2 fästen. Artikelnr. fäste: BS 50KGZV</p> <p>Till utfodring av kraftfoder.</p> <p>Mått: 1,55 m, 2,07 m, 2,46 m, 2,98 m, 3,50 m, 4,02 m.</p>	<p>KG 155ZV KG 207ZV</p> <p>KG 246ZV KG 298ZV</p> <p>KG 350ZV KG 402ZV</p>	<p>3,5 4,7</p> <p>5,5 6,8</p> <p>8 9</p>	<p>SEK 302 SEK 394</p> <p>SEK 480 SEK 581</p> <p>SEK 683 SEK 819</p>
	<p>Sidofäste till kraftfoderränna</p> <p>Denna sats behövs för att montera kraftfoderrännan på fodergrinden.</p>	<p>BS 50KGZV</p>	<p>3,5</p>	<p>SEK 390</p>
	<p>Dämpningsgummi</p> <p>Gummin att fästa på diagonal fodergrind för att dämpa ljudet när de snedställda rören faller tillbaks. Till varje snedställt rör behövs 1 st gummi. För 1,55 m. Diag. Fodergrind behövs 10 stycken. För 2,07 m. Diag. Fodergrind behövs 13 stycken. För 2,46 m. Diag. Fodergrind behövs 15 stycken. För 2,98 m. Diag. Fodergrind behövs 19 stycken. För 3,50 m. Diag. Fodergrind behövs 24 stycken. För 4,02 m. Diag. Fodergrind behövs 27 stycken.</p>	<p>DR 3.2ZV</p>	<p>0,1</p>	<p>SEK 7</p>